



TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 00 vom 28.11.2008

AQUAPAST (Farbpasten)

Best. Nr. MO6920

TECHNISCHE DATEN

(bei Raumtemperatur von +23°C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65%)

Aussehen	tixotropische Farbpaste
Spezifisches Gewicht	1.5 ± 0.5
Max. Prozentzusatz	20 %
Verdünnungsmittel	Wasser
Reinigung der Geräte	IDROCLEANER
Festkörperanteil	45% ± 15%
Max. VOC-Gehalt %	15 %
Max. VOC-Gehalt g/l	225 g/l

BESCHREIBUNG

Konzentrierte Farbpasten, mit allen unseren Wassergrundierungen und -lacken mischbar. In den folgenden Farben lieferbar: weiß, blau, gelb, schwarz, rot.

Lieferform: 0,2 - 1,0 - 5,0 kg.

VERARBEITUNG

Dem zu färbenden Produkt die AQUAPAST Paste zusetzen und sorgfältig mischen, bis man eine homogene, bodensatzfreie Lösung erhält.

HINWEISE

- Ungemischt verwendet, kann das Produkt nicht trocknen.
- Vor dem Auftragen der mit AQUAPAST modifizierten Produkte ist es empfehlenswert, einen Versuch auf einer begrenzten Fläche zu machen, um die erwirkte Färbung festzustellen.
- Vorzugsweise ist AQUAPAST in Kombination mit unseren Produkten Fondo 300, Aquahit, Omega, Aquacolor zu verwenden, die keine Anfeuerung des Holzes hervorbringen.
- Die Verarbeitungstemperatur muß unbedingt wenigstens +15°C sein und das Produkt muß vor Gebrauch dementsprechend akklimatisiert werden.

Vor Frost schützen!

Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!

In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produktes ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.