



## TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 04 19.10.2004

## CARSOL (Parkettpflegeöl)

Best. Nr. SO8202

### TECHNISCHE DATEN

(bei Raumtemperatur von +23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

Aussehen	braune, opaleszente Flüssigkeit
Viskosität	14" ± 1" Ford Becher 4
Spezifisches Gewicht	0.82 ± 0.01 kg/Liter
Oberflächliche Trocknung (polierbar nach)	1 - 2 Std.
Betretbarkeit nach Polieren	10 - 12 Std.
Durchschnittlicher Verbrauch	1 Liter für 30 - 40 m <sup>2</sup>

### BESCHREIBUNG

CARSOL ist ein auf natürlichen Rohstoffen basiertes Öl, speziell entwickelt zur Pflege von geölten Parkettböden. Das Produkt ist gebrauchsfertig und professionell sowie für Hausgebrauch anwendbar. CARSOL dringt tief ins Holz ein und regeneriert die Imprägnierung. Außerdem baut CARSOL die bei der normalen Benutzung und Pflege verlorengegangene Ölschicht wieder auf und ist so ein Mittel zu ständiger Auffrischung des geölten Bodens. Es wirkt einerseits als Schutzmittel, andererseits als Imprägnierung des Parkettbodens: damit wird die Dauerhaftigkeit der GREEN LINE Imprägnierbehandlung wesentlich verbessert.

CARSOL ist in verschiedenen Varianten lieferbar: transparent farblos und gefärbt (weiß, blau, Douglasie, Ebenholz, gelb, Mahagoni, Nußbaum Mansonia, Nußbaum gestreift, Palisander, Eiche, rot, Teak, grün).

**Standardverpackung:** 1-Liter-Blechbinde.

### ANWENDUNG

Nach dem sorgfältigen Reinigen mit unserer Holzseife DETEROL, wird die vollständige Trocknung des Bodens abgewartet. Vor Gebrauch das Produkt aufschütteln, um eine optimale Verteilung des Mattiermittels und der eventuellen Pigmente zu erreichen. CARSOL entweder nur auf die abgenutzten Stellen oder auf die ganze Fläche mit einem Schwamm oder Lappen auftragen. Es muß mit dem Auftragegerät **stark poliert** werden, um ein Eindringen des Pflegeöls in die Holzporen sicherzustellen.

Es ist auch wichtig, das Öl gleichmäßig **dünn** aufzutragen, da überstehende Produktreste nur langsam trocknen und eine ungleichmäßige Oberfläche erzeugen.

Nach 1 bis 2 Std. sollte der Boden mittels weichen Pad nachpoliert werden.

### HINWEISE

- Die Verarbeitungstemperatur sollte +15° C nicht unterschreiten. Das bedeutet, Boden-, Luft- und Produkttemperatur muß mindestens 15° C betragen.
- Nach der Pflegebehandlung mit CARSOL darf der Boden 48 Std. lang nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Während der Verarbeitung nicht rauchen und für eine ausreichende Belüftung der Baustelle sorgen.
- Für die eventuelle Verdünnung des Öls und die Reinigung der Geräte benutzen Sie unser Produkt DILUENTE LINOLUX.
- **Nach Verwendung von Stofflappen oder Papier, sind diese nicht zusammengeknüllt wegzuworfen, da es zur Selbstentzündung kommen kann: um dies zu vermeiden, sollten benutzte Lappen und Papier vor dem Wegwerfen im Wasser getränkt werden.**

Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!

In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

**N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.**