

CARVER S.r.l. Unipersonale

Uffici commerciali e stabilimento:
Via Giovanni XXIII, 36 (zona industriale)
20090 Rodano (MI) - ITALY
Tel. +39 02 95 00 171
Fax +39 02 95 32 09 21
Website: www.carver.it
E-mail: info@carver.it



TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 05 vom 21.04.2016

NET PARQUET (Fleckenreiniger)

Best. Nr. SO9060

TECHNISCHE DATEN

(bei Raumtemperatur von +23° C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

Aussehen	Farblose transparent Flüssigkeit
Viskosität	11 ± 2 Sek. F4
Spezifisches Gewicht	0,77 ± 0,01 Kg/l
Maximale Wartezeit (Zweikomponenten-Kleber)	3 Std.
Durchschnittlicher Verbrauch des Produkts (bei Reinigung)	15-30 m ² /l

BESCHREIBUNG

Gebrauchsfertiges Fleckmittel auf Lösemittelbasis zum Entfernen von Kleberesten (insbesondere Polyurethan- und Epoxidharzkleber), Fettflecken und Spuren von Gummisohlen und Absätzen auf versiegeltem, vorgefertigtem und traditionellem Parkett. Rückstandsfrei. Das Produkt eignet sich auch zum mühelosen Entfernen von Resten von Klebebändern und Möbelgleitern aus Filz.

STANDARD LIEFERFORM

1-lt-Kunststoffgebinde.

ANWENDUNG

Ein weiches Tuch mit NET PARQUET befeuchten und damit den Fleck wegpolieren. Länger eingetrocknete Flecken mit einem mit NET PARQUET getränkten Lappen bedecken und ca. 10 Minuten warten, bis der Fleck aufgeweicht ist, anschließend den Fleck abwischen. Anschließend kann auch über die gesamte behandelte Fläche gewischt werden. NET PARQUET erreicht die höchste Wirksamkeit, wenn das Produkt direkt nach der Fleckenbildung bzw. ca. 2-3 Stunden nach Auftragen des Klebers angewendet wird.

HINWEISE

- Das Produkt ist für unversiegeltes Parkett nicht geeignet.
- Das Produkt ist nicht mit Wasser mischbar.
- Polyurethanhaltige Einkomponenten- und Zweikomponenten-Kleber innerhalb von 3 Stunden ab Auftrag entfernen.

SICHERHEITSINFORMATION

Inhaltsstoffe (Verordnung EG 648/2004) Aliphatische Kohlenwasserstoffe > 30%

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäss Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung 12 Monate haltbar.

N.B. Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.